

# TECHNISCHE FICHE

**DUSTCORRECT**

AANTAL PAGINA'S: 1  
HERZIENINGSVERSIE 1:20/04/2021  
DATUM PUBLICATIE: 20/04/2021

**TERRACORRECT**  
ECOLOGISCH BEWUST.

## TECHNISCHE FICHE

### 1.1 Productbeschrijving

DustCorrect is zeer effectief in het fixeren van stof. Dankzij de filmende en kleverige werking van het polymeer, wordt afschilfering en stofvorming van het behandeld oppervlak drastisch verminderd. Door de langdurige werking is er sterk verminderd waterverbruik en hierdoor ook minder manipulatie nodig.

Het product wordt veelzijdig ingezet, met name bij stockage van ertsen, in mijnbouw, in steengroeven, bij op- en overslag havens. Alsook op bouwerven, schoolpleinen, openbare tuinen en parken, tennisbanen, ...

DustCorrect is zodanig geconcipteerd dat er weliswaar een filmlaag wordt gelegd maar er geen extra glijding wordt veroorzaakt voor bv werfverkeer.

### 1.2 Productspecificatie

Kleur	melkwit
Vorm	vloeibaar
Ionisch karakter	anionisch
Dichtheid	1,02
Gemiddelde niet-vluchtige vaste stoffen (%)	15-17
pH	5-8
Viscositeit (cP)	2500-4500
Vriespunt (°C)	0°C
Opslagtemperatuur (°C)	5°C - 35°C
Houdbaarheid indien goed bewaard	12 maanden
Concentratie	op aanvraag verkrijgbaar

### 1.3 Gebruiksaanwijzing

Afhankelijk van de stofbron en toepassing is de watermengverhouding 20 tot 40 liter per 1000 liter water.

Paden		Via aalkar	Weinig verkeer: 1l/m <sup>2</sup> Intens verkeer: 1,5l/m <sup>2</sup> tot 2l/m <sup>2</sup>
Gestockeerde materialen		Via vernevelaar (kanon)	1l/m <sup>2</sup> tot 1,5l/m <sup>2</sup>

### 1.4 Details leverancier

TerraCorrect  
Sluisstraat 7A  
8710 Ooigem  
Belgium  
Tel: +32 56 64 58 66  
E-mail: info@terracorrect.be  
Web: www.terracorrect.be